


# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Abriso nv</b> <b>Gijzelbrechtegemstraat 8-10</b> <b>8570 Anzegem</b> <b>BELGIEN</b>
<b>Produkt</b>	Wärmedämmstoffe für Gebäude
<b>Kurzzeichen der Anwendungsgebiete</b>	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WZ, WI, PW-dh, PB-dh
<b>Typ, Modell</b>	Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) siehe Anhang zum Zertifikat zur u. g. Registernummer unter <a href="http://www.dincertco.de">www.dincertco.de</a>
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN 4108-10:2015-12 Zertifizierungsprogramm Anwendung von Wärmedämmstoffen für Gebäude (2018-03)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	7D106
<b>Gültig bis</b>	2023-08-31
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Es ist abhängig von der Gültigkeit des KEYMARK-Zertifikats mit der Registernummer 039-MPA NRW-00422-01, siehe <a href="http://www.mpanrw.de">www.mpanrw.de</a> .

2018-08-28

Robert Zorn M.Sc.  
Geschäftsführer



# ANHANG

<b>Reg.-Nr.</b> <b>7D106</b>
------------------------------

(wird durch DIN CERTCO eingetragen)

Zur Zertifizierung von  
**Wärmedämmstoffen für Gebäude nach  
 und deren Anwendungsgebiete nach**

DIN EN 13164:2015-04  
 DIN 4108-10:2015-12

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Abriso nv</b>
Straße, Hausnummer	Gijzelbrechtegemstraat 8-10
PLZ, Ort	8570 Anzegem
Land	Belgien
Herstellwerk	Anzegem
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WZ, WI, PW-dh, PB-dh

Handelsbezeichnung	Nenn-Wärmeleitfähigkeit $\lambda_0$	Nennstärke in mm	Bezeichnungsschlüssel gemäß DIN EN 13164	Werk
Styrisol	0,035	50 - 120	T1-CS(10/Y)300-CC(2/1,5/50)100-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem
Styrisol500	0,035	50 - 160	T1-CS(10/Y)500-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem
Styrisol	0,035	40 - 160	T1-CS(10/Y)300-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem
Styrisol GR-300	0,035	40 - 160	T1-CS(10/Y)300-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem
Styrisol GR-500	0,035	50 - 160	T1-CS(10/Y)500-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem