

AbriFill®



AbriFill ist ein rundes Dichtungsprofil aus geschlossenzelligem Polyethylen (PE)-Schaum, das Zugluft und Wärmeverlust verhindert. Es dient als zuverlässige Füllung für Baufugen, die anschließend einfach mit Sprühdichtstoffen verschlossen werden können. AbriFill ist mit allen gängigen Dichtungsmaterialien kompatibel.

EIGENSCHAFTEN

- Rundfugenfüller
- Begrenzt die Tiefe der Fuge vor dem Auftragen von Dichtstoff
- Dichtet Spalten und Risse ab
- Reduziert den Verbrauch von Füllstoff
- Kompatibel mit allen Arten von Dichtstoffen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Leicht anwendbar

ANWENDUNGEN

- Schalldämmung
- Abdichtung von Fugen, Anschlussfugen, Bau- und Dehnfugen
- Abdichtung von Fenstern und Türen
- Füllt alle Dehnungsfugen und/oder tiefen Risse



abrisojiffy.com



VORTEILE



Hohe Flexibilität



Erhältlich in verschiedenen Ø



Absorbiert kein Wasser



Hochgradig chemikalienbeständig

ABRISO  **Jiffy**

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

TECHNISCHE DATEN

- Geschlossenzelliger, recycelbarer Polyethylenschaum (PE)
- Wasseraufnahme < 3 % DIN53420
- λ-Wert: 0,045 W/m °K bei 20 °C (DIN52613)
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +70 °C
- Verwendbar gemäß DTU 44.1



WENDEN SIE SICH NOCH
HEUTE AN UNSER TEAM!

building@abrisojiffy.com

abrisojiffy.com

VERFÜGBARKEIT

FUGENBREITE	Ø ABRIFILL
3 - 4 mm	6 mm
4 - 6 mm	8 mm
5 - 7 mm	10 mm
6 - 9 mm	13 mm
7 - 10 mm	15 mm
12 - 15 mm	20 mm
17 - 20 mm	25 mm
22 - 25 mm	30 mm
32 - 35 mm	40 mm
42 - 45 mm	50 mm

FUGENTIEFE = FUGENBREITE / 3 + 6 MM

